

FILTROS DE SEGURIDAD PARA LAS ARTES GRAFICAS

Se define a la luz de seguridad como aquella luz que no nublará los materiales fotográficos durante el tiempo que se requiera para su proceso y manejo normal. Los filtros EncapSulite® concuerdan con la sensibilidad de los distintos materiales en el mercado y son de un material que no se descolorea y que permite emitir más luz sin sombras.

Ofrecemos:


- Aparatos completos con un solo tubo y con dos tubos
- Juego completo que consiste en la lámpara, el cubrelámparas con su filtro apropiado y las tapas de los dos extremos
- Juego de sólo el cubrelámparas con su filtro apropiado y las tapas de los dos extremos (utilizan lámparas conseguidas fácilmente en todos países)
- Filtros para ventanas y panales de seguridad

Juegos completos y sólo el juego del cubrelámparas

El juego completo consiste en la lámpara, el cubrelámparas con su filtro apropiado y las tapas de los dos extremos. Este juego es para uso como repuesto en sistema de doble tubo y de tubo sencillo, o para instalar en un aparato de alumbrado común.

El juego de sólo el cubrelámparas consiste en el filtro apropiado y las tapas de los dos extremos. Se desliza sobre una lámpara fluorescente conseguida localmente y se instala en un aparato de alumbrado común.

Al hacer su pedido, favor indicar la referencia de la lámpara que se requiere y el diámetro de la lámpara (disponible con diámetros de 25mm/1" para lámpara T8 ó de 38mm/1.5" para lámpara T12).



Sistema de doble tubo y de tubo sencillo

El aparato robusto de acero acabado en pintura horneada blanca ofrece el máximo de iluminación segura para el proceso normal. Esta unidad se puede fijar fácilmente a la pared o al techo. Equipada con: luz de seguridad, interruptor de cadena, soportes exteriores de montaje, seis pies de cable de alimentación de tres conductores (aterrizado), juego para instalación. Las unidades de doble tubo cuentan con las mismas especificaciones mencionadas arriba pero con dos filtros de su selección y dos interruptores de cadena.

Aparato con un tubo y filtro de su elección	
Referencia	Largo de tubo
181	46cm/18"
241	61cm/24"
481	122cm/48"

Aparato con dos tubos y dos filtros de su elección	
Referencia	Largo de tubo
242	61cm/24"
482	122cm/48"



Filtro para ventanas


Se aplica a ventanas para ayudar a convertir un cuarto a un ambiente seguro. El producto es fácil de instalar y económico. En rollos de 1.22x 10m/4x32pies.

Referencia	Límite espectral
WF-R10 rojo	610
WF-G10 amarillo	475
WF-YG10 dorado amarillo	500
WF-AS ámbar	555
WF-C20 claro UV	400
WF-V10 amarillo	500

Panales de seguridad

Los panales planos de seguridad que son de un espesor de .381mm/.015" se colocan en un mueble de alumbrado de techo común con lámparas fluorescentes. En formatos estándares de 61x122cm/24x48" y 61x61cm/24x 24".

Referencia	Límite espectral
R10PF rojo ortocromático	610
G10PF amarillo	475
YG10PF dorado amarillo	500
A5PF ámbar amarillo	555
C20PF claro UV	400



JUEGOS COMPLETOS Y SOLO EL JUEGO DE CUBRELAMPARAS

Descripción	Límite espectral	Juego completo	Sólo cubrelámpara
R10 rojo ortocromático 61cm/24"	610	GP24R10	SO24R10
R10 rojo ortocromático 122cm/48"	610	GP48R10	SO48R10
R10 rojo ortocromático 244cm/96"	610	GP96R10	SO96R10
R20 rojo ortocromático 61cm/24"	625	GP24R20	SO24R20
R20 rojo ortocromático 122cm/48"	625	GP48R20	SO48R20
R20 rojo ortocromático 244cm/96"	625	GP96R20	SO96R20
G10 amarillo para planchas 61cm/24"	475	GP24G10	SO24G10
G10 amarillo para planchas 122cm/48"	475	GP48G10	SO48G10
G10 amarillo para planchas 244cm/96"	475	GP96G10	SO96G10
A5ND.3 ámbar amarillo 61cm/24"	555	GP24A5ND.3	SO24A5ND.3
A5ND.3 ámbar amarillo 122cm/48"	555	GP48A5ND.3	SO48A5ND.3
A5ND.3 ámbar amarillo 244cm/96"	555	GP96A5ND.3	SO96A5ND.3
A10ND.3 ámbar 61cm/24"	580	GP24A10ND.3	SO24A10ND.3
A10ND.3 ámbar 122cm/48"	580	GP48A10ND.3	SO48A10ND.3
A10ND.3 ámbar 244cm/96"	580	GP96A10ND.3	SO96A10ND.3
AY10 Agfaproof amarillo 61cm/24"	453	GP24AY10	SO24AY10
AY10 Agfaproof amarillo 122cm/48"	453	GP48AY10	SO48AY10
AY10 Agfaproof amarillo 244cm/96"	453	GP96AY10	SO96AY10
YG10 dorado/amarillo 61cm/24"	500	GP24YG10	SO24YG10
YG10 dorado/amarillo 122cm/48"	500	GP48YG10	SO48YG10
YG10 dorado/amarillo 244cm/96"	500	GP96YG10	SO96YG10
C20 blanco de luz día UV 61cm/24"	400	GP24C20	SO24C20
C20 blanco de luz día UV 122cm/48"	400	GP48C20	SO48C20
C20 blanco de luz día UV 244cm/96"	400	GP96C20	SO96C20
KC blanco especial UV 244cm/96"	405	GP96KC	No está disponible
T15S20 verde de orientación 61cm/24"	--	GP24T15S20	SO24T15S20
T15S20 verde de orientación 122cm/48"	--	GP48T15S20	SO48T15S20
T15S20 verde de orientación 244cm/96"	--	GP96T15S20	SO96T15S20
T20ND.75 cian/verde 61cm/24"	470-530	GP24T20ND.75	SO24T20ND.75
T20ND.75 cian/verde 122cm/48"	470-530	GP48T20ND.75	SO48T20ND.75
T20ND.75 cian/verde 244cm/96"	470-530	GP96T20ND.75	SO96T20ND.75
T20ND1.05 cian/verde 61cm/24"	471-528	GP24T20ND1.05	SO24T20ND1.05
T20ND1.05 cian/verde 122cm/48"	471-528	GP48T20ND1.05	SO48T20ND1.05
T20ND1.05 cian/verde 244cm/96"	471-528	GP96T20ND1.05	SO96T20ND1.05
T30ND.75 cian/verde 61cm/24"	481-522	GP24T30ND.75	SO24T30ND.75
T30ND.75 cian/verde 122cm/48"	481-522	GP48T30ND.75	SO48T30ND.75
T30ND.75 cian/verde 244cm/96"	481-522	GP96T30ND.75	SO96T30ND.75
T30ND1.05 cian/verde 61cm/24"	471-528	GP24T30ND1.05	SO24T30ND1.05
T30ND1.05 cian/verde 122cm/48"	471-528	GP48T30ND1.05	SO48T30ND1.05
T30ND1.05 cian/verde 244cm/96"	471-528	GP96T30ND1.05	SO96T30ND1.05
S15ND2.25 verde oscuro 61cm/24"	535-560	GP24S15ND2.25	SO24S15ND2.25
S15ND2.25 verde oscuro 122cm/48"	535-560	GP48S15ND2.25	SO48S15ND2.25
S15ND2.25 verde oscuro 244cm/96"	535-560	GP96S15ND2.25	SO96S15ND2.25
T40 verde para infrarrojo 61cm/24"	470-528	GP24T40	SO24T40
T40 verde para infrarrojo 122cm/48"	470-528	GP48T40	SO48T40
T40 verde para infrarrojo 244cm/96"	470-528	GP96T40	SO96T40
MY10 amarillo mediano 61cm/24"	420	No está disponible	SO24MY10
MY10 amarillo mediano 122cm/48"	420	No está disponible	SO48MY10
MY10 amarillo mediano 244cm/96"	420	No está disponible	SO96MY10
V50 amarillo para Agfa 61cm/24"	500	No está disponible	SO24V50
V50 amarillo para Agfa 122cm/48"	500	No está disponible	SO48V50
V50 amarillo para Agfa 244cm/96"	500	No está disponible	SO96V50
FV30 violeta para Fuji 61cm/24"	530	No está disponible	SO24FV30
FV30 violeta para Fuji 122cm/48"	530	No está disponible	SO48FV30
FV30 violeta para Fuji 244cm/96"	530	No está disponible	SO96FV30

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A. and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Grafitec International Inc., 2684 N.W. 97 Avenue, Miami, FL33172, Tel: 305/718-9941, Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com, Internet: www.grafitec.com